



EBCD 68



Kombi-Abzweig-Schalterdose

Eigenschaften anreihbar, mit Kupplungssystem für Kombi-Normabstand 71 mm und Mehrfach-Befestigungsmöglichkeit für Geräte-Tragering, Schraubennormabstand 60 mm

Farbe schwarz, ähnlich RAL 9005

Normen: ÖVE/ÖNORM EN 60670-1:2014, ÖVE/ÖNORM EN 60670-22:2007



Halogenfrei

Ja

Schutzart (IP)

IP20

Art. Nr.	Materialbez.	Maße	VPE (Stk.) klein/mittel/groß
102 192	EBCD 68 100 Stk. Sack	Ø 75 x 45 mm	1 / 7 / 42
102 193	EBCD 68 25 Stk. Sack	Ø 75 x 45 mm	- / 4 / 140
102 194	EBCD 68 20 Stk. Sack	Ø 75 x 45 mm	1 / 5 / 175
102 191	EBCD 68 100 Stk. Karton einzeletikettiert	Ø 75 x 45 mm	- / 100 / 3500
102 195	EBCD 68 Plus 50 Stk. Karton einzeletikettiert	Ø 75 x 65 mm	- / 50 / 1750
105 124	EBCD 68 Plus 25 Stk. Sack	Ø 75 x 65 mm	1 / 4 / 96

Empfohlene Anwendungsbereiche

Ausbrechöffnung	Ja
Dichtmembran	Nein
Rohrstutzen	Nein
Stufenmembran	Nein
Befestigung der Geräte	Schrauben
Leuchtenhakenbefestigung	Nein
Stutzen	ohne
Mit Nagellaschen	Nein
Funktionserhalt	ohne

Weitere technische Merkmale

Ausführung	Einzel
Form	rund
Montageart	Unterputz
Mit Schrauben	Nein
Mit drehbarem Ring	
Koppelbar	Ja
Bestückung	ohne
Deckelbefestigung	aufrastend
Werkstoff	PS