



EBHD 120



Abzweigkasten

Eigenschaften	erforderliche Einbauöffnung Ø 121 mm, äußerer Dosenrand Ø 126 mm, für Plattenstärke 7 bis 35 mm, 5 Rohreinführungen Ø 20 mm, 4 Rohreinführungen Ø 25 mm, 16 Kabeleinführungen
Farbe	orange, ähnlich RAL 2004
Verwendung	zur Installation in Hohlwänden

Normen: ÖVE/ÖNORM EN 60670-22:2007



Halogenfrei
Nein

Schutzart (IP)
IP30

Art. Nr.
102 234

Materialbez.
EBHD 120 R 40 Stk. Karton
einzeletikettiert

Maße
Ø 120 x 65 mm

VPE (Stk.) klein/mittel/groß
- / 40 / 960

Empfohlene Anwendungsbereiche

Ausbrechöffnung	Ja
Dichtmembran	Nein
Rohrstutzen	Nein
Stufenmembran	Nein
Befestigung der Geräte	
Leuchtenhakenbefestigung	Nein
Stutzen	ohne
Mit Nagellaschen	Nein
Funktionserhalt	ohne

Weitere technische Merkmale

Ausführung	Einzel
Form	rund
Montageart	Hohlwand
Mit Schrauben	Ja
Mit drehbarem Ring	
Koppelbar	
Bestückung	ohne
Deckelbefestigung	geschraubt
Werkstoff	PP-Blend