



Geräte-Abzweigdose

Eigenschaften	Schraubennormabstand 60 mm, erforderliche Einbauöffnung \varnothing 68 mm, äußerer Dosenrand \varnothing 71 mm, für Plattenstärke 7 bis 35 mm, max. 4 Rohreinführungen \varnothing 20 mm, 2 Rohreinführungen \varnothing 25 mm, 4 Kabeleinführungen
Farbe	orange, ähnlich RAL 2004
Verwendung	zur Installation in Hohlwänden

Normen: ÖVE/ÖNORM EN 60670-22:2007



Halogenfrei Nein		Schutzart (IP) IP30	
Art. Nr.	Materialbez.	Maße	VPE (Stk.) klein/mittel/groß
102 229	EBHD 68 200 Stk. Karton einzeletikettiert	\varnothing 65 x 45 mm	- / 200 / 4800
102 230	EBHD 68 20 Stk. Sack	\varnothing 65 x 45 mm	1 / 24 / 216
102 232	EBHD 68 Plus 150 Stk. Karton einzeletikettiert	\varnothing 65 x 60 mm	- / 150 / 3600
102 233	EBHD 68 Plus 20 Stk. Sack	\varnothing 65 x 60 mm	1 / 10 / 180

Empfohlene Anwendungsbereiche

Ausbrechöffnung	Ja
Dichtmembran	Nein
Rohrstutzen	Nein
Stufenmembran	Nein
Befestigung der Geräte	Schrauben
Leuchtenhakenbefestigung	Nein
Stutzen	ohne
Mit Nagellaschen	Nein
Funktionserhalt	ohne

Weitere technische Merkmale

Ausführung	Einzel
Form	rund
Montageart	Hohlwand
Mit Schrauben	Ja
Mit drehbarem Ring	
Koppelbar	
Bestückung	ohne
Deckelbefestigung	geschraubt
Werkstoff	PP-Blend