



EBHK 100



Abzweigkasten, chlorfrei

Eigenschaften	erforderliche Fräslöcher 4x Ø 35 mm, 8 Rohreinführungen Ø 20 mm, mit Führungsnut für Trennwände
Farbe	orange, ähnlich RAL 2004
Verwendung	zur Installation in Hohlwänden



Halogenfrei
Nein

Schutzart (IP)
IP30

Art. Nr.
102 235

Materialbez.
EBHK 100 R 40 Stk. Karton
einzeletikettiert

Maße
107 x 107 x 52 mm

VPE (Stk.) klein/mittel/groß
- / 40 / 960

Empfohlene Anwendungsbereiche

Ausbrechöffnung	Ja
Dichtmembran	Nein
Rohrstutzen	Nein
Stufenmembran	Nein
Befestigung der Geräte	
Leuchtenhakenbefestigung	Nein
Stutzen	ohne
Mit Nagellaschen	Nein
Funktionserhalt	ohne

Weitere technische Merkmale

Ausführung	Einzel
Form	quadratisch
Montageart	Hohlwand
Mit Schrauben	Ja
Mit drehbarem Ring	
Koppelbar	
Bestückung	ohne
Deckelbefestigung	geschraubt
Werkstoff	PP-Blend