



Schelle 2-lappig

Eigenschaften

zur Montage starrer oder biegsamer Rohre mit Schrauben Ø 4 mm

Farbe

hellgrau, ähnlich RAL 7035



Einsatztemperatur

-5 bis +60 °C

Art. Nr.	Materialbez.	Für Rohrdurchmesser	VPE (Stk.) klein/mittel/groß
101 370	EBMS 16 hg/5 Stk. Sack	16 mm	1 / 360 / 8640
101 371	EBMS 16 hg/20 Stk. Sack	16 mm	1 / 130 / 3120
101 525	EBMS 16 hg/50 Stk. Karton	16 mm	1 / 32 / 768
101 372	EBMS 20 hg/5 Stk. Sack	20 mm	1 / 320 / 7680
101 373	EBMS 20 hg/10 Stk. Sack	20 mm	1 / 160 / 3840
101 526	EBMS 20 hg/50 Stk. Karton	20 mm	1 / 24 / 576
101 374	EBMS 25 hg/5 Stk. Sack	25 mm	1 / 220 / 5280
101 527	EBMS 25 hg/50 Stk. Karton	25 mm	1 / 16 / 384
101 375	EBMS 32 hg/5 Stk. Sack	32 mm	1 / 100 / 2400
101 528	EBMS 32 hg/50 Stk. Karton	32 mm	1 / 12 / 288
101 376	EBMS 40 hg/5 Stk. Sack	40 mm	1 / 60 / 1440
101 542	EBMS 40 hg/400 Stk. Karton einzeletikettiert	40 mm	- / 400 / 9600
101 543	EBMS 50 hg/400 Stk. Karton einzeletikettiert	50 mm	- / 400 / 9600

Weitere technische Merkmale

Geschlossen	Ja
Anreihbar	Nein
Max. Anzahl der Rohre	1
Befestigungsart	Schraubloch
Mit Einlage	Nein
Werkstoff	PVC