



Abzweigkasten

Eigenschaften	zur Verlegung unter Putz, mit leicht ausbrechbaren Rohreinführungen
Farbe	schwarz, ähnlich RAL 9005
Klassifizierung	AC 400 V

Normen: ÖVE/ÖNORM EN 60670-1:2014, ÖVE/ÖNORM EN 60670-22:2007



Halogenfrei

Ja

Schutzart (IP)

IP30

Art. Nr.	Materialbez.	Maße	VPE (Stk.) klein/mittel/groß
106 663	EBPQ 75 160 Stk. Karton einzeletikettiert	75 x 75 x 50 mm	- / 160 / 5600
106 664	EBPQ 75 50 Stk. Karton einzeletikettiert	75 x 75 x 50 mm	- / 50 / 5600
106 665	EBPQ 75 QD 20 Stk. Sack	75 x 75 x 50 mm	1 / 9 / 180
106 666	EBPQ 100 140 Stk. Karton einzeletikettiert	100 x 100 x 50 mm	- / 140 / 3360
106 667	EBPQ 100 50 Stk. Karton einzeletikettiert	100 x 100 x 50 mm	- / 50 / 3900
106 668	EBPQ 100 QD 20 Stk. Sack	100 x 100 x 50 mm	1 / 6 / 120
106 669	EBPQ 150 100 Stk. Karton einzeletikettiert	150 x 150 x 70 mm	- / 100 / 1800
106 670	EBPQ 150 40 Stk. Karton einzeletikettiert	150 x 150 x 70 mm	- / 40 / 1400
106 671	EBPQ 200 40 Stk. Karton einzeletikettiert	200 x 200 x 80 mm	- / 40 / 720
106 672	EBPQ 200 20 Stk. Karton einzeletikettiert	200 x 200 x 80 mm	- / 20 / 480

Empfohlene Anwendungsbereiche

Ausbrechöffnung	Ja
Dichtmembran	Nein
Rohrstutzen	Nein
Stufenmembran	Nein
Befestigung der Geräte	
Leuchtenhakenbefestigung	Nein
Stutzen	ohne
Mit Nagellaschen	Nein
Funktionserhalt	ohne

Weitere technische Merkmale

Ausführung	Einzel
Form	quadratisch
Montageart	Unterputz
Mit Schrauben	Nein
Mit drehbarem Ring	Nein
Koppelbar	Nein
Bestückung	ohne
Deckelbefestigung	geschraubt
Werkstoff	PS