

## Kombi-Abzweig-Schalterdose



### Eigenschaften

anreihbar, mit Kupplungssystem für Kombi-Normabstand 71 mm und Mehrfach-Befestigungsmöglichkeit für Geräte-Tragering, Schraubennormabstand 60 mm

### Farbe

schwarz, ähnlich RAL 9005

Normen: ÖVE/ÖNORM EN 60670-1:2014, ÖVE/ÖNORM EN 60670-22:2007



### Halogenfrei

Nein

### Schutzart (IP)

IP20

Art. Nr.	Materialbez.	Maße	VPE (Stk.) klein/mittel/groß
102 200	EBSD 68/2 50 Stk. Karton einzeletikettiert	143 x 70 x 41 mm	- / 50 / 1750
102 201	EBSD 68/2 10 Stk. Sack	143 x 70 x 41 mm	1 / 5 / 175
102 202	EBSD 68/3 50 Stk. Karton einzeletikettiert	212 x 70 x 41 mm	- / 50 / 1200

### Empfohlene Anwendungsbereiche

Ausbrechöffnung	Ja
Dichtmembran	Nein
Rohrstutzen	Nein
Stufenmembran	Nein
Befestigung der Geräte	schrauben oder spreizen
Leuchtenhakenbefestigung	Nein
Stutzen	ohne
Mit Nagellaschen	Nein
Funktionserhalt	ohne

### Weitere technische Merkmale

Ausführung	Doppel
Form	oval
Montageart	Unterputz
Mit Schrauben	Nein
Mit drehbarem Ring	Nein
Koppelbar	Ja
Bestückung	ohne
Deckelbefestigung	aufrastend
Werkstoff	PS