



## Krallenmuffe, halogenfrei

<b>Eigenschaften</b>	zur wasserdichten und zugfesten Verbindung von biegsamen Rohren speziell bei Betonverlegung, Schutzart IP65, Auszugswiderstand größer 250 N
<b>Farbe</b>	grau, ähnlich RAL 7037
<b>Brandverhalten</b>	nicht flammenverbreitend

**Normen:** ÖVE/ÖNORM EN 61386-1:2009, ÖVE/ÖNORM EN 61386-22:2012



Art. Nr.	Materialbez.	Für Rohrdurchmesser	VPE (Stk.) klein/mittel/groß
103 681	EBVK 16 gr/10 Stk. Sack	16 mm	1 / 120 / 2880
103 683	EBVK 16 gr/50 Stk. Karton	16 mm	1 / 24 / 576
103 684	EBVK 16 gr/50 Stk. Karton einzeletikettiert	16 mm	50 / 1200 / 28800
101 368	EBVK 20 gr/10 Stk. Sack	20 mm	1 / 80 / 1920
101 521	EBVK 20 gr/50 Stk. Karton	20 mm	1 / 16 / 384
103 195	EBVK 20 gr/100 Stk. Karton	20 mm	1 / 8 / 192
101 523	EBVK 20 gr/100 Stk. Karton einzeletikettiert	20 mm	100 / 800 / 19200
101 369	EBVK 25 gr/10 Stk. Sack	25 mm	1 / 60 / 1440
101 522	EBVK 25 gr/50 Stk. Karton	25 mm	1 / 12 / 288
101 524	EBVK 25 gr/50 Stk. Karton einzeletikettiert	25 mm	50 / 600 / 14400
103 196	EBVK 32 gr/25 Stk. Karton einzeletikettiert	32 mm	25 / 300 / 7200
103 197	EBVK 40 gr/25 Stk. Karton einzeletikettiert	40 mm	25 / 200 / 4800
103 307	EBVK 50 gr/15 Stk. Karton einzeletikettiert	50 mm	15 / 120 / 2880

## Weitere technische Merkmale

Halogenfrei	Nein
Ausführung	zugfest
Werkstoff	PE