



EBXL HG



biegsames Isolierrohr, gewellt

Eigenschaften	leichte Scheiteldruckfestigkeit, leichte Kälteschlagfestigkeit
Farbe	hellgrau, ähnlich RAL 7035
Brandverhalten	nicht flammenverbreitend
Klassifizierung	22212

Normen: ÖVE/ÖNORM EN 61386-1:2009, ÖVE/ÖNORM EN 61386-22:2012



Druckfestigkeitsklasse leicht (Klasse 2)	Schlagfestigkeit leicht (Klasse 2)	Betriebstemperatur -5 bis +60 °C	Biegeverhalten flexibel
--	--	--	-----------------------------------

Art. Nr.	Materialbez.	Außendurchmesser	Innendurchmesser	VPE (Stk.) klein/mittel/groß
101 624	EBXL 16 hg 10 m	16 mm	12,1 mm	1 / - / 180
101 625	EBXL 16 hg 25 m	16 mm	12,1 mm	1 / - / 60
100 499	EBXL 16 hg 50 m	16 mm	12,1 mm	1 / - / 54
101 626	EBXL 20 hg 10 m	20 mm	15 mm	1 / - / 180
101 627	EBXL 20 hg 25 m	20 mm	15 mm	1 / - / 90
100 500	EBXL 20 hg 50 m	20 mm	15 mm	1 / - / 54
107 046	EBXL 20 hg 100 m	20 mm	15 mm	1 / - / 40
101 628	EBXL 25 hg 10 m	25 mm	19,1 mm	1 / - / 144
101 629	EBXL 25 hg 25 m	25 mm	19,1 mm	1 / - / 60
100 501	EBXL 25 hg 50 m	25 mm	19,1 mm	1 / - / 32
107 047	EBXL 25 hg 100 m	25 mm	19,1 mm	1 / - / 14
101 630	EBXL 32 hg 10 m	32 mm	23,7 mm	1 / - / 50
100 502	EBXL 32 hg 25 m	32 mm	23,7 mm	1 / - / 27
100 504	EBXL 40 hg 25 m	40 mm	31,2 mm	1 / - / 20
100 505	EBXL 50 hg 25 m	50 mm	39,6 mm	1 / - / 12

Empfohlene Anwendungsbereiche

Unterputz	Ja
Aufputz	Ja
Betoninstallation	Nein
Maschinen und Anlageninstallation	Nein
Unterflurinstallation (Estrich)	Nein
Installation im Freien	Nein
Auf Holz	Nein
Hohlwand	Nein
Verlegung im Erdreich	Nein

Weitere technische Merkmale

Halogenfrei	Nein
Hochgleitfähige Innenschicht	Nein
Mit Muffe	Nein
Ausführung flammwidrig	Ja
Werkstoff	PVC-U